

دوربینهای SLR دیجیتال (DSLR) نیکون



SPEEDLIGHT SB-400

- فلاش نیکون با عدد راهنمای 21 (با ISO 100) و محدوده عملکرد از 0/6 تا 20 متر (بر اساس حساسیت تنظیم شده)
- کنترل نوردهی فلاش به صورت i-TTL و M (کنترل دستی فقط با D40)
- زاویه پوشش فلاش برابر با زاویه لنز 18 میلی متر (قطع DX) یا لنز 27 میلی متر (قطع 35 میلیمتری)
- حرکت کلاهک فلاش به بالا یا پایین در 4 حالت: افقی، 60 درجه، 75 درجه و 90 درجه
- زمان شارژ مجدد تقریباً 3/9 ثانیه و تعداد تقریبی تخلیه فلاش 140 مرتبه (با باتریهای الکالین با تخلیه و شارژ کامل)
- استفاده از دو باتری 1/5 ولت AA: الکالین، لیتیوم یا نیکل متال 1/2 ولت
- دارای ویژگی های دیگری همچون: قفل نوردهی اتوماتیک، جبران نوردهی فلاش، چراغ آمادگی فلاش کیف نرم الحاقی SS-400 و...
- ابعاد تقریبی: 80 x 56/5x 66 میلی متر/ وزن تقریبی: 127 گرم (بدون باتری)

■ فهرست لنزهای قطع DX نیکون

- AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED
- AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF- ED (3.2 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II (3.0 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF- ED (7.5 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED (3.6 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF- ED (2.0 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED (3.0 x)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF- ED (3.8 x)
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF- ED (11.1 x)
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF- ED (3.6 x)



SPEEDLIGHT SB-800

- فلاش قدرتمند نیکون با عدد راهنمای 38 (با ISO 100) و تنظیم کلاهک فلاش روی وضعیت 35 میلی متری)
- پشتیبانی از سیستم نوردهی خلاق بد و ن سیم نیکون و کنترل های نوردهی فلاش: i-TTL، T-TTL، غیر T-TTL (A) و دستی (M)
- مجهز به کلاهک زوم شونده اتوماتیک با پوشش زاویه لنزهای 24 تا 105 میلی متر با درجات زوم اتوماتیک 5 میلی متری و پوشش لنز واید 14 و 17 میلی متری با آداپتور داخلی
- تنظیم دستی میزان نوردهی فلاش در وضعیت های: کامل، 1/2، 1/4، 1/8، 1/16، 1/32، 1/64 یا 1/128 قدرت فلاش
- زمان شارژ مجدد تقریباً 2/9 ثانیه و تعداد تقریبی تخلیه فلاش 130 مرتبه (با باتریهای الکالین و در وضعیت M با شارژ و تخلیه کامل)
- استفاده از چهار باتری 1/5 ولت AA: الکالین، لیتیوم، نیکل کادمیوم یا نیکل متال
- سایر ویژگیها: پرتوی کمکی وضوح یابی اتوماتیک، فلاش مکرر، مدلینگ فلاش، همزمانی اتوماتیک با سرعت بسیار زیاد، قفل نوردهی فلاش، لوازم جانبی اختیاری: باتری پک SD-800، مجموعه فیلتر 800-Sj، دیفیوزر SW-10H، پایه فلاش AS-19، کیف SS-800 و...
- ابعاد تقریبی: 93 x 129/5x 70/5 میلی متر
- وزن تقریبی: 350 گرم (بدون باتری)



SPEEDLIGHT SB-600

- فلاش نیکون با عدد راهنمای 30 (با ISO 100) و تنظیم کلاهک فلاش روی وضعیت 35 میلی متری)
- پشتیبانی از سیستم نوردهی خلاق بد و ن سیم نیکون و کنترل های نوردهی فلاش: i-TTL، T-TTL، غیر T-TTL (A) و دستی (M)
- مجهز به کلاهک زوم شونده اتوماتیک با پوشش زاویه لنزهای 24 تا 85 میلی متری و پوشش لنز واید 14 میلی متری با آداپتور داخلی
- تنظیم دستی میزان نوردهی فلاش در وضعیت های: کامل، 1/2، 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 یا 1/64 قدرت فلاش
- زمان شارژ مجدد تقریباً 3/5 ثانیه و تعداد تقریبی تخلیه فلاش 200 مرتبه (با باتریهای آلکالین و در وضعیت M با شارژ و تخلیه کامل)
- استفاده از چهار باتری 1/5 ولت AA: الکالین، لیتیوم، نیکل کادمیوم یا نیکل متال
- سایر ویژگیها: پرتوی کمکی وضوح یابی اتوماتیک، همزمانی اتوماتیک با سرعت بسیار زیاد، قفل نوردهی فلاش، لوازم جانبی اختیاری: مجموعه فیلتر 1-Sj، پایه فلاش AS-19، کیف SS-600 و...
- ابعاد تقریبی: 90 x 123/5 x 68 میلی متر/ وزن تقریبی: 300 گرم (بدون باتری)



D40

- کوچکترین دوربین SLR دیجیتال نیکون، با طراحی ارگونومیکی بسیار زیبا
- حسگر تصویر CCD قطع DX نیکون با قدرت تفکیک 6/1 میلیون پیکسل موثر
- عکسبرداری پی در پی با سرعت 2/5 فریم در ثانیه با حداکثر قدرت تفکیک
- پردازشگر تصویر با الگوریتم های بسیار پیشرفته برای بازسازی دقیق رنگها
- کنترل اتوماتیک حساسیت از ISO 200 تا ISO 1600 و تنظیم دستی حالت HI 1
- هشت حالت برنامه ریزی شده متنوع شامل: اتوماتیک، اتوماتیک (بدون فلاش)، پرتره، منظره، کودک، ورزشی، کلوزآپ و پرتره در شب
- نورسنجی ماتریسی رنگی سه بعدی نوع II برای نوردهی ایده آل در همه شرایط
- شروع به کار فوری در مدت 0/18 ثانیه و عکس العمل سریع در هنگام عکسبرداری
- سرعت شاتر 30 تا 1/4000 ثانیه، سرعت همزمانی با فلاش تا 1/500 ثانیه و سرعت B
- عملکردهای ویرایش تصویر و جلوه های ویژه داخلی دوربین شامل: نورپردازی D، اصلاح قرمزی چشم، پیرایش تصاویر، تنظیمات مونوکروم، جلوه های فیلتر، عکس کوچک و روی هم انداختن تصاویر
- صفحه نمایش LCD 2/5 اینچ، 220/000 نقطه ای با زاویه رویت 170 درجه
- نمایش ابتکاری اطلاعات در قالب های کلاسیک، گرافیکی و Wallpaper
- فلاش داخلی با قابلیت کنترل i-TTL و پشتیبانی از سیستم نورپردازی خلاق نیکون با فلاشهای سازگار
- باتری قابل شارژ لیتیوم-یون EN-EL9 با قابلیت 470 بار عکسبرداری با شارژ کامل
- نرم افزار الحاقی Pictureproject نیکون برای کنترل آسان تنظیمات تصاویر و سازماندهی آنها
- ابعاد تقریبی: 64x94x126 میلیمتر
- وزن تقریبی: 475 گرم (بدون باتری، کارت حافظه و در پوش بدنه)



D40x

- کوچکترین دوربین SLR دیجیتال نیکون، با طراحی ارگونومیکی بسیار زیبا
- حسگر تصویر CCD قطع DX نیکون با قدرت تفکیک 10/2 میلیون پیکسل موثر
- عکسبرداری پی در پی با سرعت 3 فریم در ثانیه با حداکثر قدرت تفکیک
- پردازشگر تصویر با الگوریتم های پیشرفته برای بازسازی دقیق رنگها
- نورسنجی ماتریسی رنگی سه بعدی نوع II برای نوردهی ایده آل در همه شرایط
- کنترل اتوماتیک حساسیت از ISO 100 تا ISO 1600 و تنظیم دستی حالت HI 1
- هشت حالت برنامه ریزی شده متنوع دیجیتال شامل: اتوماتیک، اتوماتیک (بدون فلاش) پرتره، منظره، کودک، ورزشی، کلوزآپ و پرتره در شب
- شروع به کار سریع در مدت 0/18 ثانیه و عکس العمل فوری در هنگام عکسبرداری
- سرعت شاتر 30 تا 1/4000 ثانیه، سرعت همزمانی با فلاش تا 1/500 ثانیه و سرعت B
- عملکردهای ویرایش تصویر و جلوه های ویژه داخلی دوربین شامل: نورپردازی D، اصلاح قرمزی چشم، پیرایش تصاویر، تنظیمات مونوکروم، جلوه های فیلتر، عکس کوچک و روی هم انداختن تصاویر
- صفحه نمایش LCD 2/5 اینچ، 220/000 نقطه ای با زاویه رویت 170 درجه
- نمایش ابتکاری اطلاعات به صورت های: کلاسیک، گرافیکی و Wallpaper
- فلاش داخلی با قابلیت کنترل i-TTL و پشتیبانی از سیستم نورپردازی خلاق نیکون با فلاشهای سازگار
- باتری قابل شارژ لیتیوم-یون EN-EL9 با قابلیت 520 بار عکاسی با شارژ کامل
- نرم افزار الحاقی Pictureproject نیکون برای سازماندهی و ویرایش آسان تصاویر
- ابعاد تقریبی: 64x94x126 میلیمتر
- وزن تقریبی: 495 گرم (بدون باتری، کارت حافظه و در پوش بدنه)



خدمات و تعمیرات فقط شامل دوربینهایی می شود که با کارت ضمانت نیکو نگرش خریداری شده اند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.nikon.co.ir مراجعه کنید.

